



Signature

Producto	Látex <i>Signature Frentes</i>
Características Generales	Es un recubrimiento látex acrílico de excelente poder cubritivo, pero formulado especialmente para proteger las paredes exteriores que estén muy expuestas al sol y a la lluvia. De fácil aplicación y excelente nivelación.
Usos	Diseñado para ser aplicado exclusivamente en Exteriores. Posee excelente adherencia sobre superficies de revoque, enduído, cemento, yeso, etc. La tecnología de micropolimeros le otorga a este gran recubrimiento propiedades de alta durabilidad a la intemperie, excepcional rendimiento, excelente lavabilidad. Posee un excelente poder cubriente. Con un acabado suave al tacto.
Colores disponibles	Ver carta de colores Signature.
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura suelta o descascarada. Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie este exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Luego lijar e imprimir con Fijador diluido en 3 partes de agua para homogeneizar la absorción. Superficies ya pintadas: Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien. Los lugares a reparar con enduído deben imprimirse previamente con Fijador y luego de reparado repetir la operación para uniformar la absorción. En caso de existir hongos eliminarlos con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Sobre las paredes pintadas con cal, es recomendable lijar bien, eliminar el polvo con cepillo e imprimir con Fijador.
Aplicación	A pincel, rodillo o soplete airless.
Composición	Exclusiva resina acrílica microparticulada en dispersión acuosa, pigmentos orgánicos y cargas minerales Importante: todos nuestros productos son libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos sulfónicos, carboxilados y fungicidas mercuriales



Signature

Envases	1, 4, 10, 20, 200 Litros
Rendimiento	11 a 15 m ² /Lts por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 manos interior
Recomendaciones	<p>Revolver muy bien la pintura antes de utilizar.</p> <p>Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos.</p> <p>No es conveniente pintar sobre superficies calientes.</p> <p>No aplicar con temperaturas menores a 5° C, ni mayores a 40° C.</p> <p>Dilución al agua (máximo 10%).</p> <p>Secado entre manos 4 a 6 horas.</p> <p>Secado final 7 días.</p> <p>Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.</p>
Precauciones	<p>Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología.</p> <p>Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase.</p> <p>Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fe y sin garantía.</p>