



*Signature*

Producto	Látex <i>Signature Exterior</i>
Características Generales	Es un recubrimiento látex acrílico de excelente poder cubritivo, recomendado para proteger exteriores además de decorar las superficies de revoque, mampostería, ladrillo y cemento entre las más usuales. De fácil aplicación y excelente nivelación. Un producto con una novedosa tecnología de micro polímeros emulsionados, junto con materias primas de alta calidad
Usos	Diseñado para ser aplicado exclusivamente en Exteriores. Posee excelente adherencia sobre superficies de revoque, enduido, cemento, yeso, etc. La tecnología de micro polímeros le otorga a este gran recubrimiento propiedades de alta durabilidad a la intemperie, excepcional rendimiento, excelente lavabilidad. Posee un excelente poder cubriente. Con un acabado terso al tacto.
Colores disponibles	Blanco Nieve, Amarillo medio, Amarillo solar, Salmon, Naranja, Magenta, Bermellón, Malbec, Rojo Ferrari, Azul Trafal, Azul Francia, Violeta, Verde manzana, Ciboulette, Azul Marino, Lila Fresh, Turquesa, Ocre, Avellana, Rojo colonial, Borgoña, Marrón habano, Borgoña, Oliva, Gris cemento, Gris topo y Negro noche.
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura suelta o descascarada. Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie este exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Luego lijar e imprimir con fijador diluido en 3 partes de agua para homogeneizar la absorción. Superficies ya pintadas: Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien. Los lugares a reparar con enduido deben imprimirse previamente con Fijador y luego de reparado repetir la operación para uniformar la absorción. En caso de existir hongos eliminarlos con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Sobre las paredes pintadas con cal, es recomendable lijar bien, eliminar el polvo con cepillo e imprimir con



*Signature*

	Fijador.
Aplicación	A pincel, rodillo o soplete airless.
Composición	Exclusiva resina acrílica microparticulada en dispersión acuosa, pigmentos orgánicos y cargas minerales <b>Importante:</b> todos nuestros productos son libres de metales pesados, alcoholes, tenso activos sulfónicos, carboxilos y fungicidas mercuriales
Envases	1, 4, 10, 20, 200 Litros
Rendimiento	11 a 15 m <sup>2</sup> /L por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 manos interior
Recomendaciones	Revolver muy bien la pintura antes de utilizar. Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos. No es conveniente pintar sobre superficies calientes. No aplicar con temperaturas menores a 5° C, ni mayores a 40° C. Dilución al agua (máximo 10%). Secado entre manos 4 a 6 horas. Secado final 7 días. Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.
Precauciones	Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase. Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fe y sin garantía.