



*Signature*

Producto	<i>Manta para techos</i>
Características Generales	<p>Manta líquida impermeabilizante para Techos, de alta tecnología (acrílico-poliuretano) con gran durabilidad y ecológica que la hace amigable con el medio ambiente.</p> <p><b>Membrana impermeabilizante Signature</b> es una membrana líquida capaz de repeler el agua en base en tecnología combinada de sus resinas acrílico-poliuretano de desarrollo exclusivo de <b>Color Zero</b>, y que le confiere gran durabilidad, alta elasticidad e hidrorrepelencia, para impermeabilizar techos y terrazas.</p>
Usos	<p>Diseñado para ser aplicado exclusivamente en Exteriores. Posee excelente adherencia sobre superficies de revoque, enduido, cemento, baldosas, etc. La tecnología de micro polímeros le otorga a este gran recubrimiento propiedades de alta durabilidad a la intemperie y excepcional rendimiento. Posee un excelente poder impermeabilizante. Con un acabado terso al tacto.</p>
Colores disponibles	Blanco, Rojo Teja y Verde
Preparación de la superficie	<p>La superficie debe estar seca, sana y limpia, libre de polvo, lechadas de cemento o mortero, grasa o material que impida la adherencia del producto. En algunos sustratos cementicios es conveniente retirar por medios mecánicos la capa superficial cuando se presentan situaciones de descascamiento o superficies flojas. En superficies metálicas o de concreto contaminadas con grasa se recomienda, recomienda eliminarla antes de seguir con la aplicación del producto. No aplicar este producto sobre grietas mayores a 1.5 mm de apertura. Para grietas utilizar vendas de tipo geotérmicas.</p> <p>El sustrato debe tener la pendiente adecuada y estar sin depresiones que den lugar a que el agua se quede por tiempos prolongados o permanentes. La humedad de la superficie debe ser menor al 6% antes de aplicar el producto. No aplicar con humedad ambiente superior al 60%. Tampoco con temperatura inferior a los 10 °C. La <b>Manta impermeabilizante Signature</b> se puede aplicar sobre mortero, concreto, fibrocemento, ladrillo de arcilla, piedras naturales, cerámicas, metales (zinc), maderas y pinturas existentes. Antes de aplicar el producto es importante retirar el material suelto o degradado del sustrato.</p> <p>En cerámicas o materiales vitrificados se debe lijar hasta obtener una superficie rugosa antes de pintar.</p>



*Signature*

Aplicación	<p>Los mantos asfálticos se deben retirar en su totalidad antes de aplicar el producto.</p> <p>Dar la primera mano diluida con agua al 50 % para que penetre en las posibles grietas y filtraciones que pudiera existir. Dejar secar al menos 24 horas. Aplicar la segunda mano sin diluir, dejar secar 24 horas y aplicar la tercera mano. De ser requerido, o para mayor protección, aplicar una o dos manos adicionales. Se puede utilizar pincel, rodillo o soplete airless.</p>
Composición	<p>Exclusiva resina acrílica-poliuretánica microparticulada en dispersión acuosa, pigmentos orgánicos y cargas minerales</p> <p><b>Importante:</b> todos nuestros productos son libres de metales pesados, alcoholes, tenso activos sulfónicos, carboxilados y fungicidas mercuriales</p>
Envases	1, 4, 10, 20, 200 kg
Rendimiento	3 a 4.5 m <sup>2</sup> /l. de trabajo terminado, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar no menos de 3 manos.
Recomendaciones	<p>Revolver muy bien la pintura antes de utilizar.</p> <p>No es conveniente pintar sobre superficies calientes.</p> <p>No aplicar con temperaturas menores a 10° C, ni mayores a 40° C.</p> <p>Dilución al agua (máximo 50%) para usar como primer y sellador de filtraciones, luego usar puro.</p> <p>Secado entre manos 10 horas como mínimo, recomendamos dejar 24 horas entre manos.</p> <p>Secado final 7 días.</p> <p>Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.</p>
Precauciones	<p>Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología.</p> <p>Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase.</p> <p>Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fe y sin garantía.</p>