



Fondo Blanco para Madera

Producto

Fondo Blanco para Madera

Características Generales

Fondo Blanco para Madera está especialmente formulado para sellar los poros de la madera y uniformar la absorción y el color de la superficie, aumentando el cubritivo de la pintura de terminación. Excelente lijabilidad. Asegura una base ideal para la pintura de terminación.

Propiedades

Fácil de aplicar
Alto cubritivo
Refuerza adherencia y durabilidad de la película final

Concentrados de colores disponibles

Disponible en color blanco.

Aplicación

Se aplica con pincel, rodillo o soplete en maderas tanto de interiores como exteriores.
Se recomienda 3 manos para total cobertura

Recomendaciones

Revolver muy bien la pintura antes de utilizar.
Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos.
No es conveniente pintar sobre superficies calientes.
Tiempo de secado entre manos: 2 a 4 horas; secado final: 8 horas.
Acabado: Preparación de la Superficie
Cobertura $\approx 10 \text{ m}^2/\text{L}$

Limpieza

Aguarrás mineral.

Precauciones

Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con aceite de cocina y luego lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología.



Fondo Blanco para Madera

Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp.
Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario
(0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el
precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra.

No reutilizar el envase.

Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la
información se brinda de buena fe y sin garantía.