



Impregnante para madera Brillocrin

Producto	Impregnante para madera Brillocrin .
Características Generales	El Impregnante para madera Brillocrin es un producto formulado para preservar la madera tanto en el interior como en el exterior. Permite resaltar el aspecto de la madera en forma natural. Su película elástica y semi-porosa repele el agua pero permite la eliminación de la ocluida en la madera. Resiste el ataque de microorganismos. Filtra la radiación ultravioleta, lo que retarda la degradación producida por la luz solar. Se desgasta naturalmente sin descascararse ni ampollarse por lo que se facilita su repintado sin lijar. Ideal para exteriores, especialmente en climas extremos en humedad o temperatura.
Usos	Es un recubrimiento diseñado para proteger las maderas sobre todo al exterior.
Versiones disponibles	Acabado brillante o satinado.
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo. En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción. Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.
Aplicación	Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete convencional. Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo. En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción. Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.
	Importante: Se recomienda efectuar el repintado de mantenimiento antes que la película se erosione totalmente, para evitar deterioros irreversibles en la madera.
Envases	1/2, 1, 4, 10, 20, 200 Litros



Impregnante para madera Brillocrin

Rendimiento	10 a 14 m ² /Lts por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 o 3 manos.
Recomendaciones	<p>Revolver muy bien la pintura antes de utilizar.</p> <p>Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos.</p> <p>No es conveniente pintar sobre superficies calientes.</p> <p>No aplicar con temperaturas menores a 5° C, ni mayores a 40° C.</p> <p>Dilución con aguarrás (máximo 5%).</p> <p>Secado entre manos 6 horas.</p> <p>Secado final 3 días.</p> <p>Limpiar con aguarrás los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.</p>
Precauciones	<p>Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con aceite de cocina y luego lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra.</p> <p>No reutilizar el envase.</p> <p>Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fe y sin garantía.</p>