



# Profesional

Producto	Membrana impermeabilizante para techos <b>Membrana Profesional</b>
Características Generales	Membrana líquida impermeabilizante para Techos, de alta tecnología (acrílico-poliuretano) con gran durabilidad y ecológica que la hace amigable con el medio ambiente. <b>Membrana impermeabilizante Profesional</b> es una membrana líquida capaz de repeler el agua en base en tecnología combinadas de sus resinas acrílico-poliuretano de desarrollo exclusivo de <b>Color Zero</b> , y que le confiere gran durabilidad, alta elasticidad e hidrorrepelencia, para impermeabilizar techos y terrazas.
Usos	Diseñado para ser aplicado exclusivamente en Exteriores. Posee muy buena adherencia sobre superficies de revoque, enduido, cemento, baldosas, etc. La tecnología de micropolimeros le otorga a este recubrimiento propiedades de alta durabilidad a la intemperie, excepcional rendimiento. Posee un muy buen poder impermeabilizante. Con un acabado terso al tacto.
Colores disponibles	Blanco , Rojo y Verde
Preparación de superficie	la La superficie debe estar seca, sana y limpia, libre de polvo, lechadas de cemento o mortero, grasa o material que impida la adherencia del producto. En algunos sustratos cementicios es conveniente retirar por medios mecánicos la capa superficial cuando se presentan situaciones de descascaramientos o superficies flojas. En superficies metálicas o de concreto contaminadas con grasa se recomienda, recomienda eliminarla antes de seguir con la aplicación del producto No aplicar este producto sobre grietas mayores a 1.5 mm de apertura El sustrato debe tener la pendiente adecuada y estar sin depresiones que den a lugar a que el agua se quede por tiempos prolongados o permanentes. La humedad de la superficie debe ser menor al 6% antes de aplicar el producto. La <b>Membrana impermeabilizante Profesional</b> se puede aplicar sobre mortero, concreto, fibrocemento, ladrillo de arcilla, piedras naturales, cerámicas, metales (zinc), madera y pinturas existentes. Antes de aplicar el producto es importante retirar el material suelto o degradado del sustrato. En cerámicas o materiales vitrificados se debe lijar hasta obtener una superficie rugosa antes de pintar. Los mantos asfálticos se deben retirar en su totalidad antes de aplicar el producto.
Aplicación	A pincel, rodillo o soplete airless.



# Profesional

Composición	<p>Exclusiva resina acrílica-poliuretánica microparticulada en dispersión acuosa, pigmentos orgánicos y cargas minerales</p> <p><b>Importante:</b> todos nuestros productos son libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos sulfónicos, carboxilados y fungicidas mercuriales</p>
Envases	1, 4, 10, 20, 200 Litros
Rendimiento	4.5 a 6.5 m <sup>2</sup> /Lts de trabajo terminado, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar no menos de 3 manos
Recomendaciones	<p>Revolver muy bien la pintura antes de utilizar.</p> <p>No es conveniente pintar sobre superficies calientes.</p> <p>No aplicar con temperaturas menores a 5° C, ni mayores a 40° C.</p> <p>Dilución al agua (máximo 10%) para usar como primer y sellador de filtraciones, luego usar puro</p> <p>Secado entre manos 4 a 6 horas.</p> <p>Secado final 7 días.</p> <p>Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.</p>
Precauciones	<p>Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología.</p> <p>Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase.</p> <p>Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fe y sin garantía.</p>